



## OPCIÓN



Kit pH

## AQUARITE LT

- Electrolizador salino modular de utilización sencilla.
- Control visual de la producción gracias a su célula transparente, que garantiza un tratamiento fiable y eficaz.
- Detección de cubierta cerrada, para reducir instantáneamente la producción de cloro.
- Posibilidad conectar un sistema que permite corregir el pH y control del ORP (opcionales).
- Incorpora sonda de temperatura.
- Lectura de contenido del sal.
- Garantía Célula 8000 horas efectivas.

ESPECIFICACIONES	AQRLTOSV16	AQRLTOSV22	AQRLTOSV33	AQRLTOSV50
Producción máxima Cl <sub>2</sub> /h	16 gr	22 gr	33 gr	50 gr
Salinidad	Desde 3 gr hasta 100 gr Na/Cl			
m <sup>3</sup> Piscina	60	90	115	180
Display	2,8" TFT			
Alimentación	220 V 50/60 Hz			
Dimensiones	270 x 220 x 115 mm			
Caja electrónica	Plástico ignífugo ABS negro			
Tapa protección	Plástico ABS negro			
Salida	8-15 A	8-20 A	10-15 A	
Control del pH	Opcional			
Control del ORP	Opcional			
Control de la temperatura	Sí	Sí	Sí	Sí
Test salinidad	Detecta gr/l de sal (precisión de +-10%)			
Control producción por cobertor	Configurable nivel producción 0-100% dependiendo de cobertor piscina abierto o cerrado			
Control flujo	Gas incluido en célula			
Contador horas funcionamiento	Sí, accesible por cliente			

MODELO		COD.
LT 16 G/H PH/ORP	1	AQRLTOSV16
LT 22 G/H PH/ORP	1	AQRLTOSV22
LT 33 G/H PH/ORP	1	AQRLTOSV33
LT 50 G/H PH/ORP	1	AQRLTOSV50

OPCIONES	COD.
SONDA RX	HL00RX
OPCIÓN PH + BOMBA PERISTÁLTICA	BKPEROPTIONPH
TOUCH SCREEN	CTSOPTIONT